

## Markalama ve Kodlama Çözümleri

**FASTJET**



# FASTJET

F540-F560-F580

- Basit kullanıcı arayüzü
- Modüler mürekkep sistemi
- Tek parça filtre modülü
- Hızlı ve sızıntısız sarf malzeme ekleme sistemi

**Fastjet F540-F560-F580** model sürekli püskürtmeli endüstriyel yazıcılar, 5 satıra kadar kodlama yapmak, zorlu çalışma ortamlarında sorunsuz ve düşük maliyetli olacak şekilde çalışmak için dizayn edilmiştir. Yoğun üretim şartlarına uygun şekilde tasarımı yapılan Alman dizaynı **Fastjet** markası düşük arıza oranları ile beklenmeyen hat duruşlarının önüne geçer.

# FASTJET F540-F560-F580

PARAMETRELER	F540	F560	F580(PİGMENTLİ)
Font Matrisi	25 Dot	34 Dot	34 Dot
Satır Sayısı	1-3 Satır	1-5 Satır	1-5 Satır
Otomatik Temizleme	Var	Var	Var
Pigmentli Mürekkep	Yok	Yok	Var
Mesaj Yüksekliği	1.2—15 mm	1.2—18 mm	1.2—25 mm
Kabin Materyali	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
IP Derecesi	IP 55	IP 55	IP 55
Hortum Uzunluğu	2,7 mt	2,7 mt	2,7 mt
Baskı Yönü	360° Her yöne	360° Her yöne	360° Her yöne
RS 232	Standart	Standart	Standart
Logo Baskısı	U-Disk destekli	U-Disk destekli	U-Disk destekli

## Karakter Kontrolü

- Karakter genişliği ve yükseklik ayarı
- Otomatik Tekrar
- Kullanıcı Saat Formatı
- Otomatik ters/düz ayarı
- Baskı gecikmesi
- Barkodlar
- Ters ve kalın karakterler
- Ürün Sayacı
- Mesaj Tekrarı

## Arayüz

- Şaft Encoder : TTL voltaj seviyesi 5V-24 V
- Ürün Dedektörü: PNP veya NPN 5V-24 V
- Uyarı Seti: Harici 24 V
- Bağlantı: RS232

## Yazıcı Kafa

- Modüler yazıcı kafa
- 40/60/70 micron nozzle
- 2,7 mt hortum uzunluğu

## Kabin Ve Çevre Koşulları

- Ağırlık: 27 kg
- Kabin Materyali: Paslanmaz Çelik
- IP Derecesi: IP 55
- Enerji tüketimi: 120 W
- Çalışma Sıcaklığı: 5 °C & +45°C
- Nem: 10% - 90%
- Güç Kaynağı: 100-240V,50-60HZ



Sorularınız, numune ve demo talepleriniz için lütfen bizlerle iletişime geçin.